

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Barwałd Górny 25

Tel: +48 (0) 33 8766692

8765781

8722528

Fax.: +48 (0) 33 8722291

Email: biuro@meblokar.pl

www.meblokar.pl

INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA FRONTÓW I ELEMENTÓW MEBLOWYCH MDF OKLEJANYCH FOLIĄ PCV

Wymiary i tolerancje

Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2800 mm i szerokość 1250 mm bez gwarancji na odkształcenia (naprężenia w materiale bazowym jakim jest płyta MDF powodują jego wygięcia i wypaczenia) należy zastosować większą ilość zawiasów jak również specjalne odprężniki lub napinacze. Minimalny wymiar elementu to: wysokość 140 mm i szerokość 146 mm .

Tolerancja wymiarów dla elementów prostych do 1000 mm :

- wysokość +/- 1 mm
- szerokość +/- 1 mm
- grubość +/- 0,5 mm
- strzałka ugięcia elementu +/- 3 mm

Tolerancja wymiarów dla elementów prostych do 2800 mm :

- wysokość +/- 2 mm
- szerokość +/- 2 mm
- grubość +/- 0,5 mm
- strzałka ugięcia elementu nie dotyczy

Tolerancja wymiarów dla elementów giętych do 920 mm

- wysokość +/- 1 mm
- szerokość mierzona po obwodzie +/- 2 mm
- szerokość mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm
- strzałka ugięcia +/- 5 mm
- grubość +/- 1 mm

Przeznaczenie

Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa . Wilgotność względna w pomieszczeniu może się wahać w przedziale 40-60 % , temperatura w pomieszczeniu 16° – 30° C , niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniach o dużych i częstych skokach temperatury jak też wilgotności względnej w okresie jesienno-zimowym , niestosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu (promieniowanie UV może doprowadzić do zmiany odcienia lub wypalenia koloru folii PCV) . Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło i parę wodną (np. piekarniki , zmywarki) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w elementach narażonych na wysoką temperaturę może dojść do reaktywowania spoiny klejowej (85° C w czasie 180 sek. , 50° C w czasie 15 minut) co doprowadzi do odklejenia i kurczenia się folii na krawędzi jak też na powierzchni elementów frezowanych. Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na terenie Polski oraz bez znaku CE .

Konserwacja

Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa, herbata, czerwone wino, curry, musztarda, itd. należy jak najszybciej spłukać wodą, a następnie powierzchnię wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. Zabrudzenia można usuwać za pomocą roztworu letniej wody z szarym mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu. Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających. W przypadku elementów wysoko połyskowych pokrytych folią ochronną, po zdjęciu tej folii przez okres 7 dni następuje utwardzenie powierzchni i nie zaleca się w tym okresie przecierania elementów. Można też zastosować po zdjęciu folii ochronnej preparat ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS (zgodnie z instrukcją stosowania do różnego rodzaju powierzchni), który tworząc ciekłą warstwę ulega utwardzeniu i podwyższa odporność wysoko-połyskowych powierzchni na zarysowania, oraz zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych, środków czyszczących i tłustych plam.

Surowce do produkcji

Materiał bazowy: płyta MDF do głębokiego frezowania w klasie E1 Kronospan Polska, Finsa Hiszpania

Klej: Komerling Niemcy

Materiał dekoracyjny - folia: Renolit Niemcy, Hornschuch Niemcy, Alkor Niemcy, Gislaved Szwecja

Materiał dekoracyjny - lakier: poliuretanowy Sayerlack Włochy, Iris Hiszpania, wodny w technologii UV Plantag Niemcy, Sayerlack Włochy

Gwarancja i reklamacje

-produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

-gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem.

-reklamacji nie podlega rysunek usłojenia drewna, odcień folii, różnorodne nałożenie patyny na poszczególnych elementach, uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie w czasie.

-reklamacji nie podlegają elementy uszkodzone w trakcie użytkowania, zwłaszcza z widocznym skurczem i odklejeniem folii na krawędziach elementu

-dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią PCV o wielkości do 0,5 m² wystąpienie do 4 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć

-dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią PCV o wielkości powyżej 0,5 m² wystąpienie do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć

-dopuszczalne jest na powierzchni lewej elementu wystąpienie zarysowań, wyszczypań laminatu do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć

Reklamacje należy składać w formie pisemnej, rozpatrzenie reklamacji może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego towaru do producenta.

Spory

Wszelkie spory wynikające ze współpracy MK Karcz Meblokar a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.