

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Barwałd Górny 25

Tel: +48 (0) 33 8766692

8765781

8722528

Fax.: +48 (0) 33 8722291

Email: biuro@meblokar.pl

www.meblokar.pl

**INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA
FRONTÓW I ELEMENTÓW MEBLOWYCH
PRODUKOWANYCH**

Z

**DREWNA LITEGO I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
WARUNKI GWARANCJI**

Wymiary i tolerancje

Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2100 mm i szerokość 900 mm bez gwarancji na odkształcenia w przypadku nie zastosowania odpowiedniej ilości zawiasów jak również specjalnych odpręźników lub napinaczy. Minimalny wymiar elementu to: wysokość 140 mm i szerokość 146 mm .

Tolerancja wymiarów dla elementów prostych :

- wysokość +/- 1 mm do 1,5%
- szerokość +/- 1 mm do 2,0%
- grubość +/- 0,5 mm do 2,0%
- strzałka odgięcia elementu +/- 3 mm do 2,0%

Tolerancja wymiarów dla elementów giętych do 920 mm

- wysokość +/- 1 mm do 1,5%
- szerokość mierzona po obwodzie +/- 2 mm do 2,0%
- szerokość mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm do 2,0%
- strzałka ugięcia +/- 5 mm do 2,0%
- grubość +/- 1 mm do 2,0%

Przeznaczenie

Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa . Wilgotność względna w pomieszczeniu może się wahać w przedziale 40-60 % , temperatura w pomieszczeniu 16° – 30° C , niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniach o dużych i częstych skokach temperatury oraz wilgotności względnej , niestosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu (promieniowanie UV może doprowadzić do zmiany odcienia drewna lub wypalenia koloru bejcy) . Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło i parę wodną (np. piekarniki , zmywarki) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w miejscach narażonych na wysoką temperaturą i parę wodną może dojść do odparzenia powłoki lakierniczej (85° C w czasie 180 sek. , 60° C w czasie 15 minut) . Nie dopuszcza się stosowania w pomieszczeniach bez w pełni sprawnej wentylacji grawitacyjnej , a w przypadku kuchni i łazienek wentylacji mechanicznej o odpowiedniej wydajności (okapy , wywietrzniki) . Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na terenie Polski oraz bez znaku CE .

Konserwacja

Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli – zalecane pianki i emulsje m.in. Pronto (zwracać uwagę na przeznaczenie do powłok lakierniczych) , konserwację przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu , a przypadku intensywnego użytkowania (blaty i elementy poziome) 2 razy w ciągu tygodnia.

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa , herbata , czerwone wino, curry, musztarda , ocet , alkohol , itd. należy jak najszybciej zetrzeć wilgotną szmatką , a następnie powierzchnię wytrzeć do sucha miękką szmatką . Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić a nawet uszkodzić powierzchnię wyrobu . Zabrudzenia można usuwać za pomocą miękkiej tkaniny nasączonej w roztworze letniej wody z szarym mydłem lub innej delikatnej substancji a następnie wytrzeć do

sucha – nie wolno mocno pocierać . Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu , a także mocnych środków szorujących i wybielających.

Surowce do produkcji

Materiał bazowy : drewno lite , płyta MDF w klasie E1 , fornir naturalny

Klej : Jowat Niemcy

Materiał dekoracyjny – bejce i patyny ; ICA , Sayerlack Włochy , Sopur Polska

Materiał dekoracyjny - lakier : poliuretanowy Sayerlack Włochy , Iris Hiszpania , wodny w technologii UV
Plantag Niemcy , Sayerlack Włochy

Gwarancja i reklamacje

-produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

-gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu , niezgodnego z jego przeznaczeniem oraz nie stosowania zaleceń z punktu „KONSERWACJA”

-reklamacji nie podlega rysunek usłojenia drewna (zawiłości , sęki małe i średnie zdrowe) , kolorystyka poszczególnych fryz na danym elemencie , różnorodne nałożenie bejc , lakieru i patyny na poszczególnych elementach, stopień połyskowości powłoki lakierniczej, różnorodnej kolorystyki w przypadku domówień uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem wyrobu .

-reklamacji nie podlegają wady powstałe w trakcie użytkowania zwłaszcza z widocznymi pęknięciami , spacznięciami spowodowanymi nie stosowaniem zaleceń z punktu „PRZEZNACZENIE”

Reklamacje należy składać w formie pisemnej , rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego towaru do producenta.

Spory

Wszelkie spory wynikające ze współpracy MK Karcz Meblokar a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby producenta .

MK Karcz Meblokar zapewnia Kupującemu dobrą jakość produktów z drewna litego i z wszelkich innych materiałów drewnopochodnych (fornir , obłoga itp.) przy zachowaniu prawidłowych zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Osobliwy urok wyrobów wykonywanych z litego drewna oraz materiałów drewnopochodnych polega na tym, że są one niepowtarzalne. Każde rosnące drzewo jako żywy organizm wytwarza odmienną strukturę i zróżnicowany kolor w obrębie jednego pnia wynikającą z naturalnych przyrostów rocznych: lekkie zawoje, małe i zdrowe sęki, błyszcz, cętki (np. olcha, brzoza, dąb i inne drewna używane do produkcji) , a w przypadku wzorów CLERMONT , CHANTILLY (wyłącznie drewno dąb) dodatkowym atutem potęgującym wrażenie naturalnego i postarzanego drewna są sęki różnej wielkości i koloru lub nawet występującymi po sękach ubytkami . W związku z tym, drewno posiada zróżnicowany rysunek, kolorystykę i tym samym różnie zachowuje się pod wpływem materiałów wykańczających a także posiada niewygodną cechę jaką jest dążenie do tzw. równowagi higroskopijnej objawiającej się poprzez wchłanianie i wydalanie wody (wilgotności z otoczenia) ze swojej objętości co powodując rozszerzanie i kurczenie się. Aby uniknąć lub zminimalizować skutki takiegoż zjawiska należy ściśle stosować się do zaleceń dotyczących przeznaczenia wyrobu. Powyższe właściwości są świadectwem naturalnego pochodzenia zakupionych wyrobów, a co nie stanowi podstaw do ewentualnych reklamacji

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.